



FORNYBAR ENERGI



- et selskap i Glavagruppen

Luft/luft-varmepumpe

Arctic Model

Minisplit system

High Wall Høyeffektiv Inverter

EAHC-D 09 til 24

Et komplett utvalg fra 2.6 kW to 6.5 kW

Funksjoner

- DC Inverter kompressor
- Lavt lydnivå
- Silver ion filter
- Automatisk restart
- AV/PÅ timer
- Automatisk luft spredning
- Rustbeskyttet utedel
- Varmekabel i utedel er standard



Fjernkontroll

- Trådløs
- 5 drifts modus (Kjøl/Varm/Auto/Avfuktning/Vifte)
- Sove modus
- Valg av romtemperatur
- Romtemperatur føler
- Valg av viftehastighet
- Timer
- Valg av luftretning
- LCD display
- Turbo modus





Tekniske data

MODELL		EAHC-D				
INNEDEL	STØRRELSE	EAKC-09DS	EAKC-12DS	EAKC-18DS	EAKC 24DS	
UTEDDEL	STØRRELSE	EAJC-09DS	EAJC-12DS	EAJC-18DS	EAJC 24DS	
Kjøle kapasitet	kW	2.6 (1.2 - 3.3)	3.5 (1.2 - 4.0)	5.3 (1.3 - 6.2)	6.5 (2.3 - 7.2)	
Varme kapasitet	kW	2.9 (1.1 - 3.8)	3.9 (0.8 - 4.1)	5.6 (1.3 - 6.3)	7.2 (1.8 - 9.0)	
Kompressor	Type	Rotasjon				
Kulde medium		R410A				
Tilførsel	V/Ph/Hz	230 / 1 / 50 + jord				
Effektforbruk	Kjøling	kW	0.60	1.00	1.54	2.00
	Varme	kW	0.65	1.06	1.55	1.99
EER			4.25	3.51	3.44	3.25
COP			4.22	3.61	3.62	3.62
Energi Klasse	Kjøling		A	A	A	A
	Varme		A	A	A	A
Luft mengde (høy hastighet)	m ³ /h	450	510	830	1 100	
Lydtrykk på 1 meter	Innedel(L/M/H)	dB(A)	28 / 30 / 38	28 / 30 / 38	38 / 43 / 45	34 / 38 / 42
	Utedel	dB(A)	54	54	56	58
Dimensjoner	Innedel	H (mm)	283	283	285	330
		B (mm)	872	872	830	1 090
		D (mm)	178	178	206	208
	Utedel	H (mm)	540	540	685	840
		B (mm)	848	848	846	950
		D (mm)	320	320	300	420
Netto vekt	Innedel	kg	12	12	12	17.5
	Utedel	kg	40	40	52	64
Rør	Anslutning	Flare				
	Diameter	Gass	3/8"	3/8"	1/2"	5/8"
		Væske	1/4"	1/4"	1/4"	3/8"
Fyllemengde		g	1 100	1 270	1 600	2 400
Rørføring	Lengde*	m	15	20	25	25
	Høyde	m	5	10	10	10
Drifts grense - kjøling		min./max.	+18°C / +50°C			
Drifts grense - Varme		min./max.	-15°C / +24°C			

Nominell kjølekapasitet basert på: - Inne temp. 27°C DB / 19°C WB - Ute temp. 35°C DB

Nominell varmekapasitet basert på: - Inne temp. 21°C DB - Ute temp. 7°C DB/6°C WB

* Rør lengde: 5m med original fyllemengde.

Forbehold om trykkfeil og endringer



- et selskap i Glavagruppen

Klima & VarmeTeknikk AS | Kallumveien 22, 1524 Moss
Telefon: 90 40 90 90 | www.kvt.no
Mer enn 25 år med varmepumper i Norge